

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Farba do poziomego oznakowania dróg, rozpuszczalnikowa LABRADOR
(nazwa handlowa wyrobu budowlanego)
Farby rozpuszczalnikowe do poziomego oznakowania dróg
(nazwa techniczna)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy białej + kulki szklane ECHOSTAR HP 500 P AC05 – Typ 1
- Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy białej + kulki szklane ECHOSTAR 10 AC05 – Typ 2
- Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy żółtej + kulki szklane ECHOSTAR HP 500 P AC05 – Typ 3

3. Zamierzone zastosowanie:

Farba LABRADOR jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania wszystkich rodzajów cienkowarstwowych poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych i innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych. Farba Labrador barwy białej stosowana jest do wykonywania stałych odbłaskowych oznakowań poziomych. Farba Labrador barwy żółtej stosowana jest do wykonywania tymczasowych odbłaskowych oznakowań poziomych. Farba LABRADOR można stosować również do odnowień oznakowań grubowarstwowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

RCR BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został on ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Krajowy system 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

7. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0560 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Dział Certyfikacji Wyrobów w akredytacji PCA – AC 052
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-070/1 wydany po raz pierwszy dnia 27.10.2025r.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań			Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy
Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy białej+kulki szklane EHOSTAR HP 500 P AC05 – typ 1	Widzialność w nocy	Współczynnik odbłasku R_L w stanie suchym	barwa biała	P2-P5 R5
	Widzialność w dzień	Współczynnik luminacji β	barwa biała	P2-P4 B2; P5 B0
		Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Q_D		P2-P5 Q3
	Współrzędne chromatyczności x, y		barwa biała	spełnia
	Wskaźnik szorstkości SRT		barwa biała	P2-P5 S2
Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy białej+kulki szklane EHOSTAR 10 AC05 – typ 2	Widzialność w nocy	Współczynnik odbłasku R_L w stanie suchym	barwa biała	P2 R4; P3-P4 R3; P5 R2
	Widzialność w dzień	Współczynnik luminacji β	barwa biała	P2-P4 B2; P5 B0
		Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Q_D		P2-P5 Q3
	Współrzędne chromatyczności x, y		barwa biała	spełnia
	Wskaźnik szorstkości SRT		barwa biała	P2-P4 S2; P5 S1
Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy żółtej+kulki szklane EHOSTAR HP 500 P AC05 – typ 3	Widzialność w nocy	Współczynnik odbłasku R_L w stanie suchym	barwa żółta	T0-T2 R5
	Widzialność w dzień	Współczynnik luminacji β	barwa żółta	T0-T2 B1
		Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Q_D	barwa żółta	T0-T2 Q2
	Współrzędne chromatyczności x, y		barwa żółta	spełnia
	Wskaźnik szorstkości SRT		barwa żółta	T0-T2 S1

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2016 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

Zakrzewo
27.8.2015
(miejsce i data wydania)

Elżbieta Rychławska
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Rychławska
(podpis)

Załącznik F
Obowiązuje od 27.10.2025 r.
zastępuje KDWU nr 1 z 10.11.2020 r.