

# LABRADOR

FARBA DROGOWA

AT/2010-02-0038/1



Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR jest przeznaczona do cienkowarstwowego malowania poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów, ulic oraz innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych z warstwą ścierną bitumiczną lub betonową.

#### Charakterystyka techniczna:

- ✓ Gęstość: 1,60 g/cm<sup>3</sup>
- ✓ Zawartość części stałych: 75%
- ✓ Trwałość: 12 miesięcy

#### Aplikacja:

- ✓ Ręcznie: wałek, pędzel lub pistolet
- ✓ Maszynowe: pneumatyczne lub system airless
- ✓ Dopuszczalny dodatek rozpuszczalnika: 3%

#### Normy zużycia:

- ✓ Wydajność na sucho: 456,6 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Wydajność na mokro: 600 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Zużycie mikrokul: 270 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Czas schnięcia: 15 min

#### Czyszczenie:

- ✓ Rozcieńczalnik aromaline

#### Opakowania:

- ✓ Farba LABRADOR: puszki 30 kg net. beczki 320 kg net.
- ✓ Mikrokule: 25kg
- ✓ Rozpuszczalnik: 17 kg
- ✓ Dostawa: foliowane palety

#### Przechowywanie:

- ✓ Zadaszone magazyny, bez narażenia na bezpośrednie nasłonecznienie promieniami słonecznymi.

#### Aktualna Aprobata Techniczna IBDiM:

- ✓ Nr AT/2010-02-0038/1

RCR Roman i Elżbieta Rychtarsey Sp. J.  
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1  
62-070 Dopiewo k/Poznania  
tel: 61 8944 – 185,  
kom: 502 314 985  
fax: 61 8944 – 086  
www.rcr.com.pl, biuro@rcr.com.pl